



## EQUIPOS DE FUERZA

➤ Equipo enfocado a la protección del medio ambiente y de bajo consumo de combustible.



### GENERADORES LONCIN LC13003

Generadores robustos, compactos y versátiles. Utilizan regulador automático de tensión (AVR) para mantener automáticamente la estabilidad del voltaje durante la carga, proporcionando una potencia suave, que es de crucial importancia para que no le afecten las fluctuaciones de voltaje.

#### MOTOR DE ALTO RENDIMIENTO

Alto rendimiento con bajo consumo de combustible gracias a su motor con válvulas sobre culata (OHV). Partida manual con sistema de piola retráctil.



#### BREAKER

Interruptor automático que protege al motor de sobrecargas.



#### CHASIS DE PROTECCIÓN

Equipo con chasis de protección compacto y liviano para fácil transporte, con sistema de amortiguación de vibración.



#### SALIDA DE TOMACORRIENTES

Posee 2 salidas industriales tipo Nema y 1 salida europea con protector. Incluye kit de enchufes y mantenimiento.





## GENERADORES LONCIN LC13003

Equipos con un sistema de encendido rápido que le entrega una mayor facilidad en la operación. Poseen un sensor de aceite que evita que el motor sea operado con un bajo nivel del lubricante proporcionándole una mayor protección.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| MODELO              | LC13003             |
| FRECUENCIA          | 50 Hz               |
| POTENCIA MÁXIMA     | 10.000 W            |
| POTENCIA CONTINUA   | 9.000 W             |
| VOLTAJE             | 380 V               |
| MOTOR               | 17,7 Hp             |
| TIPO                | Monocilíndrico, 4 T |
| REFRIGERACIÓN       | Por aire            |
| SISTEMA DE ARRANQUE | Partida eléctrica   |
| CONSUMO COMBUSTIBLE | 4,8 L/h             |
| AUTONOMÍA           | 8 h                 |
| DIMENSIONES         | 868 x 650 x 676 mm  |
| PESO                | 175 kg              |
| CÓDIGO INTERNO      | 4407000013003       |